

PANEL AISLANTE GRAFITADO L25 ROL TAC TERMO-REFLECTANTE

1.	Código identificativo del producto:	0180000120 PLACA SUELO RADIANTE PRESSMAN L25 ROL TAC 10X1M																						
2.	Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, según lo previsto por el fabricante:	Aislamiento térmico para edificios.																						
3.	Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto el fabricante tal y como se requiere en virtud del artículo 11 (5):	Brass&Fittings, SL Av. Alcalde Caballero 16 50014 Zaragoza (España)																						
4.	En su caso, nombre y dirección de contacto de representante autorizado cuya asignación implica las tareas especificadas en el artículo 12 (2):	N/A																						
5.	Norma armonizada:	EN 13163:2015 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.																						
	NºDoP:	CPR. GV-2023.27																						
6.	Declaración de conformidad:	<table border="0"> <tr> <td>Dimensión útil</td> <td>10.000 x 1.000 x 25mm</td> </tr> <tr> <td>Altura total del panel</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Densidad panel</td> <td>14 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Espesor efectivo UNE EN 1264</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Poliestireno expandible</td> </tr> <tr> <td>Conductividad térmica λDIN 52612</td> <td>0.032 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Resistencia térmica</td> <td>0,78 m²K/W</td> </tr> <tr> <td>Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826</td> <td>CS(10)60</td> </tr> <tr> <td>Resistencia al fuego – EN 13501-1</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>Para tubos de diámetros</td> <td>16-18-20-25</td> </tr> <tr> <td>Atenuación sonora a ruido de impacto UNE EN 717-2</td> <td>26 dB</td> </tr> </table>	Dimensión útil	10.000 x 1.000 x 25mm	Altura total del panel	25 mm	Densidad panel	14 kg/m³	Espesor efectivo UNE EN 1264	25 mm	Material	Poliestireno expandible	Conductividad térmica λDIN 52612	0.032 W/mK	Resistencia térmica	0,78 m²K/W	Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826	CS(10)60	Resistencia al fuego – EN 13501-1	E	Para tubos de diámetros	16-18-20-25	Atenuación sonora a ruido de impacto UNE EN 717-2	26 dB
Dimensión útil	10.000 x 1.000 x 25mm																							
Altura total del panel	25 mm																							
Densidad panel	14 kg/m³																							
Espesor efectivo UNE EN 1264	25 mm																							
Material	Poliestireno expandible																							
Conductividad térmica λDIN 52612	0.032 W/mK																							
Resistencia térmica	0,78 m²K/W																							
Resistencia a compresión 10% de deformación UNE EN 826	CS(10)60																							
Resistencia al fuego – EN 13501-1	E																							
Para tubos de diámetros	16-18-20-25																							
Atenuación sonora a ruido de impacto UNE EN 717-2	26 dB																							
7.	Documentación técnica apropiada y / o documentación técnica específica:	N/A Las características del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las características declaradas en el punto 6. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.																						

Firmado para y en nombre del fabricante por:

Rbe. Dpto. Técnico Pressman