

PANEL AISLANTE GRAFITADO V25 ROL TAC

1.	Código identificativo del producto:	0180000124 PLACA SUELO RADIANTE LISA EN ROLLO PRESSMAN V25 ROL TAC 10X1M																						
2.	Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con la especificación técnica armonizada, según lo previsto por el fabricante:	Aislamiento térmico para edificios.																						
3.	Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto el fabricante tal y como se requiere en virtud del artículo 11 (5):	Brass&Fittings, SL Av. Alcalde Caballero 16 50014 Zaragoza (España)																						
4.	En su caso, nombre y dirección de contacto de representante autorizado cuya asignación implica las tareas especificadas en el artículo 12 (2):	N/A																						
5.	Norma armonizada:	EN 13163:2015 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.																						
	Nº DoP:	EN1264-2:2022 Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en superficies. Parte 2: Suelo radiante. CPR.GV-2023.27																						
6.	Declaración de conformidad:	<table><tr><td>Dimensión útil</td><td>10.000 x 1.000 x 40 mm</td></tr><tr><td>Altura total del panel</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Densidad panel</td><td>14 kg/m³</td></tr><tr><td>Espesor efectivo UNE EN 1264</td><td>25 mm</td></tr><tr><td>Material</td><td>Poliestireno expandible</td></tr><tr><td>Conductividad térmica λ UNE EN12667-12939</td><td>0.032 W/mK</td></tr><tr><td>Resistencia térmica UNE-EN1264</td><td>0.78 m² K/W</td></tr><tr><td>Resistencia al fuego UNE EN 13501-1</td><td>E</td></tr><tr><td>Para tubos de diámetros</td><td>16, 18, 20 y 25 mm</td></tr><tr><td>Atenuación sonora a ruido de impacto UNE EN ISO 10140</td><td>24 dB</td></tr><tr><td>Resistencia a compresión al 10% deformación UNE EN 826</td><td>CS(10)60</td></tr></table>	Dimensión útil	10.000 x 1.000 x 40 mm	Altura total del panel	25 mm	Densidad panel	14 kg/m³	Espesor efectivo UNE EN 1264	25 mm	Material	Poliestireno expandible	Conductividad térmica λ UNE EN12667-12939	0.032 W/mK	Resistencia térmica UNE-EN1264	0.78 m² K/W	Resistencia al fuego UNE EN 13501-1	E	Para tubos de diámetros	16, 18, 20 y 25 mm	Atenuación sonora a ruido de impacto UNE EN ISO 10140	24 dB	Resistencia a compresión al 10% deformación UNE EN 826	CS(10)60
		Dimensión útil	10.000 x 1.000 x 40 mm																					
Altura total del panel	25 mm																							
Densidad panel	14 kg/m³																							
Espesor efectivo UNE EN 1264	25 mm																							
Material	Poliestireno expandible																							
Conductividad térmica λ UNE EN12667-12939	0.032 W/mK																							
Resistencia térmica UNE-EN1264	0.78 m² K/W																							
Resistencia al fuego UNE EN 13501-1	E																							
Para tubos de diámetros	16, 18, 20 y 25 mm																							
Atenuación sonora a ruido de impacto UNE EN ISO 10140	24 dB																							
Resistencia a compresión al 10% deformación UNE EN 826	CS(10)60																							
7.	Documentación técnica apropiada y / o documentación técnica específica:	N/A Las características del producto identificado en los puntos 1 y 2 están en conformidad con las características declaradas en el punto 6. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.																						

Firmado para y en nombre del fabricante por:

Rbe. Dpto. Técnico Pressman